

Spark®Sektkorken

Ein Markenprodukt von AMORIM



Spezifikationen

Prüfungen	Eigenschaften	Spezifikationen
Physisch / Mechanisch	Länge	± 0,5 mm
	Durchmesser	± 0,3 mm
	Ovalität	< 0,3 mm
	Feuchtigkeit	4 - 8 %
	durchschnittl. Gewicht	± 0,8 g
	Spezifisches Gewicht	240 - 300 kg / m ³
	Scheibendichte	1° > 4,5 mm 2° > 5,5 mm
Chemisch	Torsionsmoment	> 35 daN / cm
	Torsionswinkel	> 40°
	Abschrägung	4 mm ± 1
Chemisch	Gehalt an Staub	< 3 mg / Korken

Produktionsablauf



Verfügbare Korkenmaße

48,0 x 30,5 mm

48,0 x 31,0 mm

47,0 x 29,5 mm

Sondermaße auf Anfrage



AMORIM

Kontaktadresse:

AMORIM Cork Deutschland GmbH & Co. KG

Am Ockenheimer Graben 38 | D-55411 Bingen am Rhein

info@amorim-cork.de | Tel. 06721/9175-0 | Fax 06721/9175-50

www.amorim-cork.de



Stand 10/14